

# HMR (V313) —————



# High Density Fibreboard



# HMR (V313)

## High Density Fibreboard



**ไม้เฮอร์ดีเอฟกั้นชั้น พาเนล พลัส** เป็นแผ่นไม้ที่มีความแข็งแรงสูง รับน้ำหนักและแรงกดทับได้ดี มีความหนาแน่นสูงกว่า 800 kg/m<sup>3</sup> ผิวหน้าละเอียดเรียบเนียนสูง ผ่านกระบวนการทดสอบ 3 Cyclic Test (V313) ทำให้ทนความชื้นได้ดีกว่าไม้ทั่วไป จึงนิยมนำมาใช้แทนไม้อัด

**ขนาดมาตรฐาน :** 4 x 8 ฟุต | 6 x 8 ฟุต  
**ความหนา:** 1.5 – 18 มม.



### คุณสมบัติเด่น



ความแข็งแรงสูง  
รับน้ำหนักได้ดี



ผิวหน้าละเอียด  
เรียบเนียนสูง



เหมาะกับงานรื้อตั้ง  
งานทำสีพ่น





ผ่านการทดสอบ V313  
ทนความชื้นได้ดี



ใช้งานง่าย  
ติดตั้งสะดวก

### เปรียบเทียบคุณสมบัติกับวัสดุอื่น

|   | การปิดผิว | ความแข็งแรง | งานรื้อตั้ง/พ่นสี | ทนความชื้น | ความเหนียวของไม้ | ราคา |
|---|-----------|-------------|-------------------|------------|------------------|------|
|  ไม้เฮอร์ดีเอฟกั้นชั้น    | ●●●       | ●●●         | ●●●               | ●●●        | ●●               | ●    |
|  ไม้อัด<br>สำหรับงานภายใน | ●         | ●●          | ●                 | ●●●        | ●●●              | ●●   |

สูง ●●● ปานกลาง ●● ต่ำ ●



### วิธีการนำไปใช้งาน

งานรื้อตั้ง, งานทำสีพ่น, บัวเพดาน,  
งานเฟอร์นิเจอร์บิวท์อินครัว, งานประตู

